



Область использования

С помощью "Leck-Fix" для бассейнов можно легко и быстро устранить небольшие утечки и трещины. Подразумеваются небольшие утечки, если падение уровня воды в бассейне не превышает более 2см в день.

Требования к использованию:

Пожалуйста, убедитесь, что уровень pH составляет около 7,2 перед использованием продукта.

Для этого используйте прилагаемый с каждой упаковкой тестер (3 тестовые полоски в комплекте).

Расход

1 л средства "Leck-Fix" достаточно для бассейнов объемом до 60 м³.

Инструкция по применению.

Остановите насос фильтра. Если в бассейне находится автоматический робот-уборщик, уберите его из воды до полного использования средства.

Установите клапан фильтра в положение байпаса или циркуляции. Если у фильтра нет этих опций, удалите сетки или картриджи из фильтра.

При устранении утечки возле поверхности: внесите средство "Leck-Fix" непосредственно в воду возле обрабатываемой области.

Утечки в неизвестных местах либо труднодоступных трубопроводах: заполните скиммер средством "Leck-Fix" - подождите 30 минут, затем снова включите циркуляционный насос - дайте насосу поработать максимум 8 часов.

!!! Пожалуйста, подождите около 24 часов, прежде чем снова плавать !!!

!!! Не подходит для использования в джакузи !!!