

# CHEMOCHLOR T - GRANULAT 65<sup>®</sup>

## Засіб для інтенсивної обробки води у басейнах.

- Стабілізований гранулят.
- Швидкорозчинний не залишає осаду.
- Не містить вапна.
- Застосовується також для надмірно жорсткої води.

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Під час заповнення басейну новою водою: 80÷100 г на кожні 10 м<sup>3</sup> води.

Для тривалої обробки: через кожні 3-6 днів 35 г на кожні 10 м<sup>3</sup> води.

Для шокowego (ударного) хлорування: додатково до тривалого хлорування додавати через кожні 2-3 тижні по 60-80 г на кожні 10 м<sup>3</sup> води.

Додавання проводити в розчиненому вигляді у співвідношенні 1:20 бажано ввечері вздовж внутрішньої кромки басейну. Увімкніть режим циркуляції на 2-4 години. Постійно перевіряти рівень хлору (мін. 0,6 мг/л) та рівень рН (7,0-7,4).

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- вогнебезпечно при дотику з горючими матеріалами;
- при контакті з кислотами утворює отруйні гази;
- отруйно при вживанні;
- не змішувати з іншими хімікатами;
- дратує шкіру та очі, при попаданні в очі, або на шкіру промити їх великою кількістю води та проконсультуватися у лікаря;
- зберігати у недоступному для дітей місці;
- зберігати в сухому, прохолодному місці в герметичному посуді.

---

Ця інструкція є допоміжною і не може служити будь-яким претензіям, якщо застосування продукту лежить поза зоною нашого впливу.