

FLOCCER

Содержит: полимеризованный гидроксохлорид алюминия.

Порошковый первичный коагулянт с широким диапазоном уровня pH.

- **Flocser** - служит для устранения мутности воды, как в водоёмах, так и питьевой.
- Диапазон флокуляции от pH= 4,5 до pH=8,0.
- Используют в виде 5% раствора, т. е. в соотношении 1:20.
- Быстро образует крупные хлопья.

Применение:

Flocser дозируется в виде 5% раствора непосредственно перед или после фильтрующей установки в трубопровод при помощи дозирующего насоса, либо равномерным распределением по всей поверхности воды в бассейне. Во втором случае дозирование производится при выключенной фильтрующей установке, чтобы ускорить выпадение крупных хлопьев на дно, которые затем убираются при помощи донного очистителя. Более мелкие нерастворимые хлопья со временем оседают в фильтре.

Указания:

Flocser можно разбавлять в отношении до 1:50, если в воде много растворимых солей (жесткая вода). Растворение должно происходить быстро, чтобы избежать процессов кристаллизации.

Меры предосторожности:

- Не смешивать с другими химикатами
- При попадании в глаза и на кожу, смыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу
- Беречь от детей
- Не сливать в канализацию неразбавленным
- Не хранить при температуре ниже – 10°C