



### **Ремонтный бандаж для жестких труб и оборудования из ПВХ**

Подходит для постоянного ремонта утечек, трещин и дырок на жестких материалах, таких как PVC, PVC-C, медь, нержавеющая сталь, чугун, стеклопластик, дерево и бетон.

#### **Свойства**

- Устойчив к воде (в т.ч. к морской)
- Широкий спектр материалов: PVC, PVC-C, медь, нержавеющая сталь, чугун, стеклопластик, дерево и бетон
- Цвет: белый
- Термостойкость: 125 ° C при постоянной нагрузке
- Сопротивление давлению: 20 бар
- Применительно к следующим условиям: бандаж идеально подходит для утечек на трубах с максимальным давлением 20 (дренажные трубы или водосточные трубы) и диаметром трубы до 2 дюймов или 50 мм. Для большего диаметра труб (без давления) следует использовать дополнительную повязку.
- Также можно использовать на влажных поверхностях и даже под водой (максимальная глубина 1 метр)
- Отверждение: через несколько минут. Время полного отверждения для использования отремонтированного участка около 30 минут после нанесения.

#### **Инструкция по применению**

При необходимости прекратите подачу воды. Почистите от загрязнений и отшлифуйте ремонтируемый участок.

Герметизируйте любые существующие более крупные отверстия / трещины эпоксидной замазкой. Надевайте закрытые латексные перчатки или другие подходящие перчатки. Убедитесь, что место ремонта достаточно чистое и есть место свободное место вокруг для крепления ленты (около 30 мм).

